

Fernmelde-Teilnehmerkabel F-2YC2Y ... Bd



DERZEIT KEIN BILD VERFÜGBAR. | NO IMAGE AVAILABLE.

Verwendung: Anschluss- und Verbindungskabel für Industrie- bzw. Nebenstellenanlagen. Zur festen Verlegung in Innenräumen, im Freien und in Erde.

Verseilung: 4 Adern zum Vierer, fünf Vierer zum Bündel, Bündel in Lagen bzw. 5/10 Bündel zum Hauptbündel, Hauptbündel in Lagen

Zählbündel in jeder Lage bzw. Hauptbündel mit rotem Kennzeichnungsband, alle anderen in weiß

bei weniger als 10 DA (5x4) entfallen jeweils die letzten Vierer

Aufbau und technische Daten:

Leitermaterial:	Cu, blank
Leiterklasse:	eindrätig
Aderisolation:	Polyethylen
Verseilelement:	Vierer
Verseilung:	Bündel
Seelenbewicklung:	Kunststoffolie
Schirm über Verseilelement:	Cu-Band
Mantelmaterial:	Polyethylen
Mantelfarbe:	schwarz
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt, °C:	-20 - +70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung, °C:	-20 - +50 °C
Biegeradius, fest verlegt:	15 x Ø
Biegeradius, bewegt:	15 x Ø
Isolationswiderstand:	5000 MOhm _x km



Die hier dargestellten Produkte und Informationen dienen ausschließlich der technischen Planung. Sie unterliegen dem technischen Fortschritt und stellen keine Garantie für die Liefermöglichkeit dar. Bei den Außendurchmessern handelt es sich um ca.-Werte.

Aderkennzeichnung	
Die Aderfarben der Vierer - 1.Stamm:	
a-Ader	farblos (im Zählvierer schwarz)
b-Ader	rot
Die Aderfarben der Vierer - 2.Stamm:	
a-Ader	grün
b-Ader	blau
Die Adern innerhalb eines Vierers werden durch Ringe markiert:	
a-Ader 1	ohne Ring
b-Ader 1	ein Ring, großer Abstand
a-Ader 2	Doppelring, großer Abstand
b-Ader 2	Doppelring, kleiner Abstand

F-2YC2Y ... Bd

Schleifenwiderstand:	73,2 Ohm/km
Maximale Betriebskapazität:	55 nF/km
Prüfspannung:	0,5 kV
Betriebsspitzenspannung, V:	200 V

Art.-Nr.	Bezeichnung	Wm [mm]	Ø [mm]	Cu	G [kg]
110753	02X2X0,8 SW	1,8	8,3	43,2	95
110755	06X2X0,8 SW	1,8	11,2	89	165
110756	10X2X0,8 SW	1,8	12,7	134,2	235
110754	20X2X0,8 SW	1,8	17,5	253	360

Wm	Mantelwanddicke
Ø	Außendurchmesser ca.
Cu	Kupferzahl (de)
G	Nettogewicht per 1000