

Hausübergabepunkt Faber® OEM APL Medium24 IP55



Verwendung: Der Faber® OEM APL Medium24 ist ein leichtes und kompaktes Wandgehäuse für den Anschluss von bis zu 24 Patchkabel (LC/APC). Flexibler Einsatz durch die erhöhte IP-Schutzklasse IP55 (staubgeschützt und Schutz gegen Strahlwasser).

Ist sowohl als klassischer APL im Kellerbereich als auch für die Außenmontage geeignet. Die universelle Box ist zudem durch mehrere Adapter-Ports mit LC Quad-Kupplungen und/oder SC-Duplex Adaptern geeignet. Die Auslieferung erfolgt inklusive Schloss und Schlüssel.

Der Faber® OEM APL Medium24 umfasst alle Anforderungen für Förderprojekte.

Aufbau und technische Daten:

Maße (B x H x T):	258 x 186 x 61 mm
Eingänge:	Eingang (1x PG13,5 bis 6-12 mm Ø Rohr/Kabel), Abgang (2x PG21 12x2mm,12x2mm)
Aufnahme von Gas-Wasser-Stopp:	ja
Max. Anzahl Steckplätze LC:	24
Max. Anzahl Steckplätze SC:	12
Max. Anzahl Steckplätze E2000®:	12
Anzahl Spleißablage:	2
Zugriffschutz:	Abschließbar mit Schloss
Verblomben möglich:	ja
Materialkonzept-konform:	ja
Flexibler, teilbarer Dichtungssatz:	2 x Dichtung je 12 x Ø 2mm
Anzahl PLC-Splitter-Clip-Halterung:	0
Schutzart:	IP 55



Die hier dargestellten Produkte und Informationen dienen ausschließlich der technischen Planung. Sie unterliegen dem technischen Fortschritt und stellen keine Garantie für die Liefermöglichkeit dar. Bei den Außendurchmessern handelt es sich um ca.-Werte.

FABER® OEM APL MEDIUM24 IP55 3 x LC/APC-QUAD-Kupplung + 12 x Pigtails

Belegung: 3x LC/APC Quad-Kupplungen und 12 Pigtails G.657A2 LC/APC nach DIN/
VDE-Farbcode - eingelegt

Art.-Nr.	Bezeichnung	G [kg/Stk.]
074315	FABER® OEM APL MEDIUM24 IP55 3 x LC/APC-QUAD-Kupplung + 12 x Pigtails	0,9

FABER® OEM APL MEDIUM24 IP55 ohne Kupplung und Pigtails

Belegung: ohne Kupplung und Pigtails

Art.-Nr.	Bezeichnung	G [kg/Stk.]
075025	FABER® OEM APL MEDIUM24 IP55 ohne Kupplung und Pigtails	0,9

FABER® OEM APL MEDIUM24 IP55 6 x LC/APC-QUAD-Kupplung + 24 x Pigtails

Belegung: 6x LC/APC Quad-Kupplungen und 24 Pigtails G.657A2 LC/APC nach DIN/
VDE-Farbcode - eingelegt

Art.-Nr.	Bezeichnung	G [kg/Stk.]
074316	FABER® OEM APL MEDIUM24 IP55 6 x LC/APC-QUAD-Kupplung + 24 x Pigtails	0,9

G | Gewicht (netto)