

Gummischlauchleitung H05RN-F



Verwendung: Für den Anschluss von Elektrogeräten (Staubsauger, Küchengeräten, LötKolben usw.) bei geringen mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen.

Aufbau und technische Daten:

Norm:	DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-2-21)
Leitermaterial:	Cu, blank
Leiterklasse:	Kl.5 = feindrätig
Aderisolation:	Gummi (EPR) EI4
Mantelmaterial:	Gummi (CR) EM2
Flammwidrigkeit:	VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2
Max. zulässige Leitertemperatur, °C:	60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt, °C:	-25 - +60 °C
Biegeradius, fest verlegt:	3 x Ø
Biegeradius, bewegt:	4 x Ø



Die hier dargestellten Produkte und Informationen dienen ausschließlich der technischen Planung. Sie unterliegen dem technischen Fortschritt und stellen keine Garantie für die Liefermöglichkeit dar. Bei den Außendurchmessern handelt es sich um ca.-Werte.

H05RN-F

Nennspannung U₀:	300 V
Nennspannung U:	500 V
Aderkennzeichnung:	Farbe VDE 0293

Art.-Nr.	Bezeichnung		RI [Ohm/km]	Ø [mm]	Cu	G [kg]
050168	02X0,75 SW	RF	26	6,2	14,4	60
050167	02X1 SW	RF	19,5	6,8	19	70
050166	03G0,75 SW	RF	26	6,6	21,6	80
050169	03G1 SW	RF	19,5	7,2	29	90
051065	04X0,75 SW	RF	26	8,8	29	76
051066	04G0,75 SW	RF	26	8,8	29	76

RI	Leiterwiderstand
Ø	Außendurchmesser ca.
Cu	Kupferzahl (de)
G	Nettogewicht per 1000