

# Gummischlauchleitung H05RN-F



DERZEIT KEIN BILD VERFÜGBAR. | NO IMAGE AVAILABLE.

**Verwendung:** Für den Anschluss von Elektrogeräten (Staubsauger, Küchengeräten, LötKolben usw.) bei geringen mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen.

## Aufbau und technische Daten:

<b>Norm:</b>	VDE 0285-525-2-21
<b>Leitermaterial:</b>	Cu, blank
<b>Leiterklasse:</b>	Kl.5 = feindrätig
<b>Aderisolation:</b>	Gummi (EPR) EI4
<b>Mantelmaterial:</b>	Gummi (CR) EM2
<b>Flammwidrigkeit:</b>	VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2
<b>Max. zulässige Leitertemperatur, °C:</b>	60 °C
<b>Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt, °C:</b>	-25 - +60 °C



Die hier dargestellten Produkte und Informationen dienen ausschließlich der technischen Planung. Sie unterliegen dem technischen Fortschritt und stellen keine Garantie für die Liefermöglichkeit dar. Bei den Außendurchmessern handelt es sich um ca.-Werte.

## H05RN-F

<b>Nennspannung U<sub>0</sub>:</b>	300 V
<b>Nennspannung U:</b>	500 V
<b>Aderkennzeichnung:</b>	Farbe VDE 0293

Art.-Nr.	Bezeichnung		RI [Ohm/km]	Ø [mm]	Cu [kg/km]	G [kg]
050168	02X0,75 SW	RF	26	6,2	14,4	60
050167	02X1 SW	RF	19,5	6,8	19	70
050166	03G0,75 SW	RF	26	6,6	21,6	80
050169	03G1 SW	RF	19,5	7,2	29	90
051065	04X0,75 SW	RF	26	8,8	29	76
051066	04G0,75 SW	RF	26	8,8	29	76

RI	Leiterwiderstand
Ø	Außendurchmesser ca.
Cu	Kupferzahl (de)
G	Nettogewicht per 1000