Halogenfreie Aderleitung
H07Z-R

Verwendung: Für die Verlegung in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen und für innere Verdrahtung von Geräten, Schalt- und Verteileranlagen in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln.

Aufbau und technische Daten:

Norm:	VDE 0285-525-3-41
Leitermaterial:	Cu, blank
Leiterklasse:	Kl.2 = mehrdrähtig
Aderisolation:	Polyolefin EI5, halogenfrei, vernetzt
Flammwidrigkeit:	VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2
Rauchdichte:	DIN EN 61034/IEC 61034
Halogenfrei:	DIN EN 50267/IEC 60754
Max. zulässige Leitertemperatur, °C:	90 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt, °C:	5 - 70 °C

Die hier dargestellten Produkte und Informationen dienen ausschließlich der technischen Planung. Sie unterliegen dem technischen Fortschritt und stellen keine Garantie für die Liefermöglichkeit dar. Bei den Außendurchmessern handelt es sich um ca.-Werte.

H07Z-R

Nennspannung Uo:	450 V
Nennspannung U:	750 V
Prüfspannung:	2,5 kV

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø [mm]	Cu	G [kg]
040957	1X1,5 BL	3	14,4	21
040914	1X35 GG	10,1	336	380
040916	1X70 GG	13,6	672	715
040917	1X95 GG	15,9	912	990
041024	1X120 GG	17,5	1152	1230
040948	1X185 GG	21,7	1776	1900
040919	1X240 GG	24,5	2304	2490
040920	1X300 GG	27,5	2880	3050

© 2024 · Klaus Faber AG · Alle Rechte vorbehalten KLAUS FABER AG · Europaallee 33 · 66113 Saarbrücken · Germany · T +49 681 9711 - 0

Ø	Außendurchmesser ca.
Cu	Kupferzahl (de)
G	Nettogewicht per 1000