Mikrorohre/Rohrverbände 16/12

Verwendung: Mikrorohre zum Einblasen von LWL Mikro und Minikabel

Aufbau und technische Daten:

Norm:	IEC 60793-1, IEC 60793-2, IEC 60794-5
Durchmesser Mikrorohr außen (+/- 0,1 mm):	16 mm
Durchmesser Mikrorohr innen (+/- 0,1 mm):	12 mm
UV-beständig:	ja
Zul. Verlegetemperatur:	-15 - +50 °C
Zul. Betriebstemperatur:	-40 - +50 °C
Verlegeart:	Mikrorohr (Einzelbelegung)

Die hier dargestellten Produkte und Informationen dienen ausschließlich der technischen Planung. Sie unterliegen dem technischen Fortschritt und stellen keine Garantie für die Liefermöglichkeit dar. Bei den Außendurchmessern handelt es sich um ca.-Werte.

Mikrorohr/Mikrorohrverband Standard (1 mm MRV-Wandstärke)

Querschnitt					
Anzahl der Mikrorohre	1 x 16	2 x 16	3 x 16	4 x 16	7 x 16

Mikrorohre/Rohrverbände 16/12 - (Einzelrohr transluzent mit Streifen)

Farbe Mikrorohr / Einzelrohr:	nach DIN VDE 0888 - transluzent
Farbe Mikrorohrverband:	orange (wahlweise auch in der Farbe aus dem VDE-Farbcode möglich)
	rot, grün, gelb,weiß, grau, braun, violett, cyan, schwarz, orange, pink

Art.-Nr.	Bezeichnung	Fvb [N]	Fezr [N]	Rbv [mm]	b [mm]	h [mm]	Ø [mm]	G [kg]
073766	Mikrorohr 1X16/12, Röhrchen transluzent, Streifen: Orange		1150	160			16	120
073767	Mikrorohrverband 2X16/12, Mantel Orange 1mm, Röhrchen transluzent mit farbigen Streifen nach VDE 0888	2300		160	34	18		240
073768	Mikrorohrverband 3X16/12, Mantel Orange 1mm, Röhrchen transluzent mit farbigen Streifen nach VDE 0888	3400		320	34	32		360
073769	Mikrorohrverband 4X16/12, Mantel Orange 1mm, Röhrchen transluzent mit farbigen Streifen nach VDE 0888	4600		340	40	34		450

Art.-Nr.	Bezeichnung	Fvb [N]	Fezr [N]	Rbv [mm]	b [mm]	h [mm]	Ø [mm]	G [kg]
073770	Mikrorohrverband 7X16/12, Mantel Orange 1mm, Röhrchen transluzent mit farbigen Streifen nach VDE 0888	8000		460	46	50		620

Mikrorohre/Rohrverbände 16/12 - (Einzelrohr durchgefärbt)

Farbe Mikrorohr / Einzelrohr: nach DIN VDE 0888 - durchgefärbt

Farbe Mikrorohrverband: orange (wahlweise auch in der Farbe aus dem VDE-Farbcode möglich)

rot, grün, gelb,weiß, grau, braun, violett, cyan, schwarz, orange, pink

Art.-Nr.	Bezeichnung	Fvb [N]	Fezr [N]	Rbv [mm]	b [mm]	h [mm]	Ø [mm]	G [kg]
073622	Mikrorohr 1X16/12 duchgefärbt Orange		1150	160			16	120
073623	Mikrorohrverband 2X16/12, Mantel Orange 1mm, Röhrchen durchgefärbt nach VDE 0888	2300		160	34	18		240
073512	Mikrorohrverband 3X16/12, Mantel Orange 1mm, Röhrchen durchgefärbt nach VDE 0888	3400		320	34	32		340
073607	Mikrorohrverband 4X16/12, Mantel Orange 1mm, Röhrchen durchgefärbt nach VDE 0888	4600		340	40	34		450
073429	Mikrorohrverband 7X16/12, Mantel Orange 1mm, Röhrchen durchgefärbt nach VDE 0888	8000		460	46	50		740
073428	Mikrorohrverband 7X16/12, Mantel Rot 1mm, Röhrchen durchgefärbt nach VDE 0888	8000		460	46	50		740

Fvb	Max. empfohlene Zugkraft (Rohrverbund) bei 20 °C
Fezr	Max. empfohlene Zugkraft (Einzelrohr) bei 20 °C
Rbv	Biegeradius, fest verlegt
b	Breite
h	Höhe
Ø	Außendurchmesser ca.
G	Nettogewicht per 1000

Kennzeichnung Mikrorohr / Einzelrohr (innenliegend) nach VDE 0888 - durchgefärbt oder transluzent

Identification micro duct / single duct (internal) acc. to DIN VDE 0888 - coloured through or translucent

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
red	green	blue	yellow	white	grey	brown	violet	cyan	black	orange	pink

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
red	green	blue	yellow	white	grey	brown	violet	cyan	natural	orange	pink