

Mikrorohre / Rohrverbände 20/15



Verwendung: Mikrorohre zum Einblasen von LWL Mikro und Minikabel

Aufbau und technische Daten:

Norm:	IEC 60793-1, IEC 60793-2, IEC 60794-5
Durchmesser Mikrorohr außen (+/- 0,1 mm):	20 mm
Durchmesser Mikrorohr innen (+/- 0,1 mm):	15 mm
UV-beständig:	ja
Zul. Verlegetemperatur:	-15 - +50 °C
Zul. Betriebstemperatur:	-40 - +50 °C
Verlegeart:	Mikrorohr (Einzelbelegung)
Rohrmaterial:	HDPE



Die hier dargestellten Produkte und Informationen dienen ausschließlich der technischen Planung. Sie unterliegen dem technischen Fortschritt und stellen keine Garantie für die Liefermöglichkeit dar. Bei den Außendurchmessern handelt es sich um ca.-Werte.

Mikrorohr/Mikrorohrverband Standard (1 mm MRV-Wandstärke)

Querschnitt		
Anzahl der Mikrorohre	1 x 20	4 x 20

Mikrorohre/Rohrverbände 20/15 - (Einzelrohr transluzent mit Streifen)

Farbe Mikrorohr / Einzelrohr:	nach DIN VDE 0888 - transluzent
Farbe Mikrorohrverband:	orange (wahlweise auch in der Farbe aus dem VDE-Farbcode möglich) rot, grün, gelb, weiß, grau, braun, violett, cyan, schwarz, orange, pink

Art.-Nr.	Bezeichnung	Fvb [N]	Fezr [N]	Rbv [mm]	b [mm]	h [mm]	Ø [mm]	G [kg]
073761	Mikrorohr 1X20/15 transluzent mit orangen Streifen		2500	200			20	150
073764	Mikrorohrverband 4X20/15, Mantel orange 1mm, Röhrchen transluzent mit farbigen Streifen nach VDE 0888	10000			58	42		678

Mikrorohre/Rohrverbände 20/15 - (Einzelrohr durchgefärbt)

Farbe Mikrorohr / Einzelrohr:

nach DIN VDE 0888 - durchgefärbt

Farbe Mikrorohrverband:

orange (wahlweise auch in der Farbe aus dem VDE-Farbcode möglich)

rot, grün, gelb,weiß, grau, braun, violett, cyan, schwarz, orange, pink

Art.-Nr.	Bezeichnung	Fvb [N]	Fezr [N]	Rbv [mm]	b [mm]	h [mm]	Ø [mm]	G [kg]
073642	Mikrorohr 1X20/15 durchgefärbt orange		2500	200			20	150
073513	Mikrorohrverband 4X20/15, Mantel orange 1mm, Röhrchen durchgefärbt nach VDE 0888	10000		440	58	42		740
073580	Mikrorohrverband 4X20/15, Mantel blau 1mm, Röhrchen durchgefärbt nach VDE 0888	10000		440	58	42		678
073385	Mikrorohrverband 4X20/15, Mantel grün 1mm, Röhrchen durchgefärbt nach VDE 0888	10000		440	58	42		740
073386	Mikrorohrverband 4X20/15, Mantel rot 1mm, Röhrchen durchgefärbt nach VDE 0888	10000		440	58	42		740

Fvb | Max. empfohlene Zugkraft (Rohrverbund) bei 20 °C

Fezr | Max. empfohlene Zugkraft (Einzelrohr) bei 20 °C

Rbv | Biegeradius, fest verlegt

b | Breite

h | Höhe

Ø | Außendurchmesser ca.

G | Nettogewicht per 1000