Glasfaser-Netzverteiler
Faber® NVT24- Small - Langmatz® EK30

Langmatz
Fotos: Langmatz GmbH/
Lightroom Studios

Verwendung: Der EK30 wurde für den Einsatz in Vororten und ländlichen Gebieten konzipiert, in denen vorwiegend der Netzanschluss von Ein- und Mehrfamilienhäusern geplant ist. Der Glasfaser-Netzverteiler ist ausgelegt für 24 Mikrorohre mit einem Durchmesser von 7 mm, 10 mm oder 12 mm. Auch eine Mischbestückung mit Duo-Klammern und Duo-Fixierlaschen ist möglich.
Die Einführhilfe ermöglicht eine schnelle und leichte Montage der Mikroröhrchen.

Aufbau und technische Daten:

Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polycarbonat und beschichtet mit einem umweltverträglichen Lack (RAL7038)

Maße (B x H x T):	321 x 1635 x 215 mm
Anzahl Spleißablage:	432
Max. Anzahl Spleisskassetten:	36
Zugriffschutz:	Schwenkhebel montiert, vorbereitet für 2 Halbprofilzylinder
Materialkonzept-konform:	ja
Schutzart:	IP 54

IP 54

Die hier dargestellten Produkte und Informationen dienen ausschließlich der technischen Planung. Sie unterliegen dem technischen Fortschritt und stellen keine Garantie für die Liefermöglichkeit dar. Bei den Außendurchmessern handelt es sich um ca.-Werte.

Faber® NVT24 – Small 7/4

Eingänge:	4 x Mikrorohre oder Glasfaseraußenkabel
Abgänge:	24 x Mikrorohre mit Ø 7 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	G [kg/Stk.]
072549	-LANGMATZ- Faber® NVT24 SMALL 7/4	25

Faber® NVT24 – Small 10/6

Eingänge:	4 x Mikrorohre oder Glasfaseraußenkabel
Abgänge:	24 x Mikrorohre mit Ø 10 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	G [kg/Stk.]
072552	-LANGMATZ- Faber® NVT24 SMALL 10/6	25

© 2024 · Klaus Faber AG · Alle Rechte vorbehalten KLAUS FABER AG · Europaallee 33 · 66113 Saarbrücken · Germany · T +49 681 9711 - 0

Faber® NVT24 – Small Universal

Eingänge: 4 x Mikrorohre oder Glasfaseraußenkabel

Abgänge: 24 x Mikrorohre mit Ø 7 mm oder 10 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	G [kg/Stk.]
073716	-LANGMATZ- FABER NVT24 SMALL UNIVERSAL	25

G	Gewicht (netto)