

Koaxialkabel RG 11 A/U



CPR-Leistungsklasse:	Eca
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:	-5 - +70 °C
Innenleiter-Material:	Cu-Litze, verzinkt
Innenleiter-Durchmesser:	1,21 mm
Dielektrikum / Aderisolation:	Voll-PE
Dielektrikum-Durchmesser	7,3 mm
Aderisolation:	
Außenleiter:	Cu-Geflecht, blank
Mantelmaterial:	PVC
Minimaler Biegeradius:	5 x DA
Betriebstemperatur:	-20 - +70 °C
Wellenwiderstand:	75 Ohm
Verkürzungsfaktor:	0,66 v/c
DC-Widerstand Innenleiter:	21 Ohm/km
DC-Widerstand Außenleiter:	4 Ohm/km

Verwendung: Zur verlust- und störungsarmen Übertragung von Daten und Signalen im Hochfrequenzbereich.



Die hier dargestellten Produkte und Informationen dienen ausschließlich der technischen Planung. Sie unterliegen dem technischen Fortschritt und stellen keine Garantie für die Liefermöglichkeit dar. Bei den Aussendurchmessern handelt es sich um ca.-Werte.

Tabelle: Technische Eigenschaften RG 11 A/U

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	D _A [mm]	E _v [kWh/m]	Cu [kg/km]	G [kg/km]
101089	RG 11 A/U 75 Ohm SW halogenfrei	10,2	0,85	56	144
101018	RG 11 A/U 75 Ohm SW Outdoor	12,1	1	56	170
100258	RG 11 A/U 75 Ohm SW	10,2	0,85	56	144

DA	Außendurchmesser ca.
Ev	Verbrennungsenergie (Brandlast)
Cu	Kupferzahl (de)
G	Gewicht

Dämpfungsverlauf

