



Glasfaser Hauseinführung
Langmatz - VarioPipe®



Herstellerdatenblatt



Referenzliste:

Art.-Nr. Faber	Artikelbezeichnung Faber	Artikelbezeichnung des Herstellers
072532	Glasfaser Hauseinführung Langmatz VarioPipe	Langmatz Glasfaser-Hauseinführung EK 459 VarioPipe

Der Verkauf erfolgt durch die Klaus Faber AG als Händler.

Hersteller des Produkts ist: Langmatz GmbH

Ergänzend zur Gegenüberstellung der Faber-Artikelnummer zur Artikelbezeichnung des Herstellers finden Sie beiliegend das originale Datenblatt des Herstellers.

Gf-Hauseinführung VarioPipe

Die Gf-Hauseinführung VarioPipe wurde speziell für Mikrorohre zur Einführung in Gebäude und durch Hauswände entwickelt, um den Teilnehmeranschluss an das Glasfasernetz zu realisieren.

Die Hauseinführung kann auch mit anderen Medienleitern wie z. B. Kupfer-Telekommunikationskabeln oder ovalen Kabeln belegt werden und ist für alle gängigen Wandarten wie WU-Beton, Ziegel- oder Hohlblocksteine geeignet. Das Ausschäumen längs des Bohrkanals und des Medienleiters garantiert absolute Dichtheit. Die Gf-Hauseinführung VarioPipe ist für den waagrechten und den schrägen Einbau bis $\pm 45^\circ$ einsetzbar.

Vorteile

Überragende Flexibilität

- Keine Wiederherstellung der Gebäudeabdichtung nach DIN 18533 notwendig
- Waagerechter oder schräger Einbau bis zu $\pm 45^\circ$ Neigung (stufenlos)
- Einfache und schnelle Montage in wenigen Minuten
- Kostengünstiger Einbau dank minimaler Baugrube an der Außenwand
- Für alle Wandstärken ab 200 mm einsetzbar
- Angeformte Staubschutzkappe für unterschiedliche Durchmesser
- Optimale Expansionsharz Verteilung in jeder Einbaulage

Höchstmögliche Sicherheit

- Erfüllt die Anforderungen der neuen DIN 18533
- Zuverlässige Abdichtung durch expandierendes 2-Komponenten Harz
- Dichtung verhindert Schaumaustritt an Gebäudeinnenseite
- Sicherer Halt des Schäumrohrs im Bohrloch durch Klemmrippen
- Innere Biegeradien-Begrenzung R60 (mm) mit Fixierung für unterschiedliche Durchmesser
- Gas- und druckwasserdicht bis 1 bar nach DIN 18533 W1.1-E, W1.2-E, W2.1-E
 - WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 (DAfStb 2017)
 - WU-Beton Beanspruchungsklasse 2 (DAfStb 2017)



Schräg eingebaut



Gerade eingebaut

Technische Daten

Bezeichnung	Langmatz Glasfaser-Hauseinführung EK 459 VarioPipe
Gewicht je Hauseinführung	ca. 150 g + 150 ml expandierendes Harz in Kartusche
Außenflansch Material Abmessungen	Polyethylen (PE) 173 mm x 125 mm x 30 mm
Schäumrohr Material Abmessungen	Polyamid (PA) Ø 25 mm x 225 mm
Innenteil Material Abmessungen	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) 131 mm x 50 mm x 60 mm
Dichtung Ø 6-13 mm Material Abmessungen	Thermoplastisches Elastomere (TPE) Ø 28 mm x 26 mm
Dichtung 2 x Ø 7 mm Material Abmessungen	Polyethylen (PE) Ø 28 mm x 42 mm
Einbaulage	+45 ° bis -45° stufenlos
Belegung Medienleiter	Ø 6-13 mm Alternativ 2x Ø 7 mm
Gas- und Druckwasserdicht	1 bar
Benötigte Wandstärken	≥ 200 mm
Verpackungseinheit	12 Stück
Verpackung Gewicht Abmessungen	ca. 6 kg 590 mm x 240 mm x 270 mm





Klaus Faber AG
Zentrale
Europaallee 33
66113 Saarbrücken
T +49 681 9711-0
info@faberkabel.de

Klaus Faber AG
Export- und
Logistikzentrum
Hedemünden
Kirchweg 12-14
34346 Hann. Münden

Klaus Faber AG
Export- und
Logistikzentrum
Fichtenau
Gärtnerstraße 1
74579 Fichtenau

Erfahren Sie mehr: www.faberkabel.de